C 02 99
AQUAPERLE

HYDROFUGE - OLEOFUGE « Anti - Tache »

AQUAPERLE est un complexe polyuréthane en dispersion dans l'eau qui appliqué sur les surfaces empêche la fixation de l'eau, des salissures grasses et de la pollution.
AQUAPERLE s'applique sur tous les types de supports poreux tels que : joints, pierres, briques, bois, crépis, pavés...
Après traitement, AQUAPERLE réduit le diamètre capillaire du support traité, évitant ainsi l'absorption de l'eau et des hydrocarbures pour une protection optimale contre le gel, l'encrassement et les tâches.
Sans odeur, peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.
AQUAPERLE peut être ajouté à la composition du béton ou mortier à raison de 10 % du poids du ciment minimum.
AQUAPERLE peut être recouvert de peinture et appliqué sur support humide.
Pour une application au sol, il est préférable de diluer AQUAPERLE avec 50 % d'eau pour éviter les risques de glissades.

CARACTERISTIQUES

- Liquide blanc laiteux.
- Sans odeur.
- Densité : 1
- Miscible à l'eau.
- Conservation à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MODE D'EMPLOI

- Pulvériser en 2 couches croisées.
- Laisser 10 minutes entre les 2 couches.
- Laisser sécher.

Pour application au sol, diluez avec 50% d'eau, puis procédez comme précédemment.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Général Maintenance Industries
Zone Industrielle – 77521 COULOMMIERS Cedex
Tel : 01.64.03.50.50. Fax : 01.64.03.50.67.
www.groupe-gmi.com